








WYKAZ DRZWI

SYMBOL	DW1 - EI 30	DW2	DW3	B1	B2																																															
OSZCZĘDZICE SCHEMAT 1:100 WIDOK OD STRONY ZEWNIĘTRZNEJ	STALOWE ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 30																																																			
<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE</td> <td>S</td> <td>110</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OSZCZĘZY /cm/</td> <td>H</td> <td>210</td> <td></td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE</td> <td>So</td> <td>90</td> <td></td> <td></td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>OSZCZĘDZICY /cm/</td> <td>Ho</td> <td>200</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LEWE - PRAWIE</td> <td>L</td> <td>P</td> <td>L</td> <td>L</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>PARTER</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIĘTRO</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	WYMIARY W ŚWIETLE	S	110				OSZCZĘZY /cm/	H	210		400	400	WYMIARY W ŚWIETLE	So	90			400	OSZCZĘDZICY /cm/	Ho	200				LEWE - PRAWIE	L	P	L	L	P	PARTER						PIĘTRO	1	5	3	1	1	RAZEM	1	5	3	1	1	  	 		
WYMIARY W ŚWIETLE	S	110																																																		
OSZCZĘZY /cm/	H	210		400	400																																															
WYMIARY W ŚWIETLE	So	90			400																																															
OSZCZĘDZICY /cm/	Ho	200																																																		
LEWE - PRAWIE	L	P	L	L	P																																															
PARTER																																																				
PIĘTRO	1	5	3	1	1																																															
RAZEM	1	5	3	1	1																																															
UWAGI	<p>DW1 drzwi i oszczędzice wewnętrzne z profili stalowych, szklone o odporności ogniowej EI 30. Malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym. Wyposażenie: zawiasy, klanek, zamek patentowy na klucz, samozamykacz, odbój metalowo-gumowy w posadzce.</p> <p>DW2 drzwi wewnętrzne płytowe, częściowo szklone, szkło płaskowane. Oszczędzice stalowe. Drzwi i oszczędzice malowane farbami olejnymi w kolorze szarym jasnym. Wyposażenie: zawiasy, klanek z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, samozamykacz, odbój metalowo-gumowy w posadzce.</p> <p>DW3 drzwi wewnętrzne płytowe, częściowo szklone, szkło płaskowane. Oszczędzice stalowe. Drzwi i oszczędzice malowane farbami olejnymi w kolorze szarym jasnym. Wyposażenie: zawiasy, klanek z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, w dolnej części kratka nawiewu.</p> <p>B1, B2 istniejące bramy segmentowe podnoszone. Zmniejszyć wysokość bramy B1 o 1,0 m. Zmienić prowadnice i sposób wykładania bram B1, B2 na projektowany strop. Sterowanie bram elektryczne.</p>																																																			

WYKAZ OKIEN

SYMBOL	01	02 - EI 60																																			
OSZCZĘDZICE SCHEMAT 1:100 WIDOK OD STRONY ZEWNIĘTRZNEJ	PCV	STALOWE																																			
<table border="1"> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE</td> <td>S</td> <td>225</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OSZCZĘZY /cm/</td> <td>H</td> <td>200</td> <td></td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>WYMIARY W ŚWIETLE</td> <td>So</td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>OSZCZĘDZICY /cm/</td> <td>Ho</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARTER</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIĘTRO</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	WYMIARY W ŚWIETLE	S	225			OSZCZĘZY /cm/	H	200		240	WYMIARY W ŚWIETLE	So			100	OSZCZĘDZICY /cm/	Ho				PARTER					PIĘTRO	1	3	3		RAZEM	1	3	3		 	<p>ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 60</p>
WYMIARY W ŚWIETLE	S	225																																			
OSZCZĘZY /cm/	H	200		240																																	
WYMIARY W ŚWIETLE	So			100																																	
OSZCZĘDZICY /cm/	Ho																																				
PARTER																																					
PIĘTRO	1	3	3																																		
RAZEM	1	3	3																																		
UWAGI	<p>01 okno z profili pcv białych, jednoramowe stałe częściowo rozwierano-ucyflne z rozszczelnieniem. Współczynnik przenikania ciepła dla okna U<1,8 W/m²K.</p> <p>02 okno z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym jasnym, jednoramowe stałe o odporności ogniowej EI 60.</p>																																				

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
"RADKOM" Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Witosa 76

BIURO PROJEKTÓW:

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
M AREL-PROJEKT
ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl

OBIEKT:

Przebudowa budynku B10 ZUOK
26-600 Radom, ul. Witosa 94, dz. nr ewid. 315

STADIUM: BRAŃZA:

ELEMENT:

WYKAZ OKIEN I DRZWI

SKALA: P.B. ARCH.
NR ARCH.: 1:100 NR PROJ.: 11/12
NR RYS.:

OPRACOWAL:

mgr inż. arch.
Włodzisław Malinon
mgr inż. arch.
Jodłwiński Kuba-Klimkiewicz
GP-III-7342/130/91

DATA I PODPIS:

12.2012.

SPRACOWAL:

mgr inż. arch.
Jodłwiński Kuba-Klimkiewicz
UM-III-4336/173/87

DATA I PODPIS:

12.2012.

7